



超速乾！

フロントグリルなどの白やけした樹脂パーツに!!

白やけ修復 スプレー

E-130 主な特徴

車の黒い樹脂パーツをはじめ幅広い素材に下地処理無しで塗装可能な、つや消しブラックスプレーです。

塗料は超速乾式で3〜5分程度で乾き、塗装面はムラ無く美しいマットブラックに仕上がり、新品の様に表面を修復する事ができます。

経年劣化した白やけ樹脂パーツに！

白やけした黒い樹脂パーツを黒くするワックス製品などの従来品は、**耐久性が短く3〜6か月程度**の為に、何度も施工する必要があります。E-130の耐久性は**約2年と長く**、何度も施工する煩わしさがありません。また車のグリルのメッシュ部分の細かい場所へもスプレー式なので、容易に施工が可能です。



白やけ修復スプレー
E-130
■内容量：420ml
¥3,025 (税込)



白やけ修復スプレー
E-130
■内容量：100ml **MINI**
¥1,672 (税込)

- 色：つや消し黒 ■内容量：E-130 (420ml) / E-130MINI (100ml)
- 成分：合成樹脂 / 有機溶剤 / 顔料 / DME ■耐熱温度：350℃
- 硬化時間 (常温乾燥)：指触乾燥→10分・硬化→1時間
完全乾燥→2時間

《主な使用可能材質》

ポリプロピレンPP/鉄/鋼/ステンレス/真鍮/木材/ABS樹脂/アクリル樹脂/ポリカーボネート
ポリスチレン/66ナイロンなど

《主な使用不可能材質》

ポリエチレン/PBT樹脂/POM樹脂/アルミニウム/ゴムなど

BEFORE

経年劣化した黒い樹脂パーツの「白やけ」が!!

AFTER

美しい「つや消しブラック」に復活!

《施工方法》スプレー缶をよく振った後に、処理面から**30センチ程度**離して薄塗を繰り返す要領で**2〜3往復**塗布して下さい。その後数分間乾燥させ、これを**2〜3回**繰り返します。